

## **00.00.00 Zelfregelend klepventilatierooster VH mm Duco 'Ventilation & Sun Control'** **DucoKlep 80 'ZR'**

volgnr. 1

### **Omschrijving:**

DucoKlep 80 'ZR', thermisch geïsoleerd, zelfregelend klepventilatierooster.

Gestroomlijnde buitenkap, voorzien van vlak afneembaar binnenrooster met geruite perforatie 2 x 7mm.

Afdichting: scharnierende kunststofklep met zachte lip in coëxtrusie.

Bediening: is traploos regelbaar.

Geschikt voor plaatsing in houten, kunststof of aluminiumraam.

De optioneel zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

### **Materiaal:**

Aluminium : EN AW – 6063 T66

Oppervlaktebehandeling : standaard naturel geanodiseerd (15 - 20 m $\mu$ ) (VB6/A20/VOM1)

Gemoffeld polyester poedercoating (60 - 80 m $\mu$ )

Onderdelen : ABS en Polypropyleen (kleurvast en weerbestendig)

### **Uitvoering:**

Kleur: ...

*(alle RAL kleuren zijn verkrijgbaar)*

*Standaard RAL 9010 of F1 / Optioneel: Bicolor*

### **Technische specificaties**

Ventilatiecapaciteit

$Q_{1, 2Pa}$  per m ( $L_0, 2Pa$ ): 54,7 m<sup>3</sup>/h; -0,02

$Q_{1, 10Pa}$  per m ( $L_0, 10Pa$ ): 75,2 m<sup>3</sup>/h; 0,03

$Q_N=(L-L_0) \cdot q_1$ :  $Q_{N, 2Pa}$ : 55,8

(L(dagmaat) = 1m)  $Q_{N, 10 Pa}$ : 72,9

Geluidsniveaoverschil:  $D_{ne,A}$  = 25 dB(A)

$D_{ne,W}$  (C;Ctr) = 25 (0;-1) dB

Regelbaarheid ifv drukverschil: P3

Warmtedoorgangscoefficiënt: U-waarde: 2,4 W/m<sup>2</sup>/K

Waterwerendheid (in gesloten stand): 650 Pa.

Windwerendheid (in gesloten stand): 450 Pa.

Glasaf trek: 80 mm.

Roosterhoogte: ...

Plaatsing op glas: 94 mm

Plaatsing op tussenregel: 105 mm

Bediening: ...

Traploos met hendel

Traploos met koord

Traploos met stang (met verticale stanggeleider)

Roosterlengte: ... mm

*Maximaal 2500 mm onder garantie*

*Vanaf 1500mm opgesplitste klep*

Afwerksysteem: Glaslatten / kit / band / beglazingsrubber

Kleurechtheid: Geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht

**Toepassing:**

Verspringende sponningflens :

met glasprofiel : 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54 mm inwendig, voor plaatsing op glas (12 en 22mm voor de DucoKlep 80)

met kalfprofiel : 20 en 24 mm uitwendig, voor plaatsing op tussenregel

**Aard van de overeenkomst:**

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

**Meetwijze:**

Meeteenheid: mm

Meetcode: